

popis	materiál/typ/úprava	realizace
svíslé konstrukce nosné a nenosné (příčky)	cihelne zdivo, dozdivky, sádkartónová příčka	původní a nové 2020
VÝPLNĚ VNĚJŠÍCH OTVORŮ		
okno	dřevěný rám, izolační dvojsklo	nové 2020
okno francouzské	dřevěný rám, izolační dvojsklo	nové 2020
sestava střešních oken	dřevěný rám, izolační dvojsklo	nové 2020
VÝPLNĚ VNITŘNÍCH OTVORŮ		
dveře vchodové do jednotky	dřevěné jednokřídlé dveře hladké plné, kovová zárubeň, bezpečnostní kování, s požární odolností	nové 2020
dveře vnitřní	neobsahuje	-
VYBAVENÍ, POVRCHY		
nášlapná vrstva podlahy	neobsahuje	-
stěny cihelné, stropy místností	stávající omítka, lokálně vyspravena a doplněna jednovrstvou omítkou se štukem	původní a oprava 2020
stěny SDK	zatmelení šroubů a spar mezi deskami sádkovým tmelem, zbrúšení	nové 2020
stěny šachet	SDK protipožární stěna instalačních šachet	nové 2020
obklady	neobsahuje	-
kuchyňská linka	neobsahuje	-
zařizovací předměty koupelna/WC	neobsahuje	-
VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TUV		
zdroj vytápění a ohřevu TUV	plynový kondenzační kotel	nové 2020
teplovodní vedení a otopná tělesa	otopná ocelová desková tělesa koupelňová trubková tělesa vícevrstvé potrubí	nové 2020
odkouření - napojovací bod	koncentrický komín, nerez	nové 2020
VZDUCHOTECHNIKA		
odvětrání koupelna/WC	stropní radiální ventilátor v podhledu	nové 2020
odtah digestoř	neobsahuje	-
CHLAZENÍ		
klimatizace	Cu potrubí a komunikační kabel	nové 2020
VODOVOD		
bytové rozvody studené vody	plastové potrubí s tepelnou izolací	nové 2020
bytové rozvody teplé vody	plastové potrubí s tepelnou izolací	nové 2020

popis	materiál/typ/úprava	realizace
KANALIZACE		
napojovací bod	plastové potrubí DN110, záslepka	nové 2020
vedení kanalizace	kompletní rozvody po napojovací body, příprava pro kuchyňskou linku	nové 2020
PLYNOVOD		
vedení plynu	ocelové potrubí	nové 2020
ELEKTROINSTALACE		
silnoproudé rozvody - napojovací bod	zakończeno v rozvodnici silnoproudu	nové 2020
bytové rozvody silnoproudu	kompletní rozvody bez koncových prvků osvětlení	nové 2020
rozvody STA	koaxiální kabel, antény DVB-T a FM + parabola SAT, zásuvky	nové 2020
datové rozvody (UPC, CETIN)	kabelová chránička, zásuvka	nové 2020
domácí telefon	aparát domácího telefonu	nové 2020
MĚŘENÍ SPOTŘEBY ENERGIÍ		
pitná voda	vodoměr s dálkovým odečtem	nové 2020
plyn	plynoměry ve společných prostorách domu	nové 2020
elektrická energie	elektroměry ve společných prostorách domu	nové 2020
PROSTORY VE VÝLUČNÉM UŽÍVÁNÍ K JEDNOTCE		
balkon	ocelová konstrukce se zábradlím	nové 2020
sklepní kóje	vymezení jednotlivých kójí systémem Troax v 1.PP	nové 2020

* Prodávající si vyhrazuje právo na změnu provedení a materiálů, které jsou zde uvedeny.

Vysvětlivky stavů

„nové 2020“

Značí dodání či provedení zcela nových konstrukcí, prvků, rozvodů, předmětů apod. v rámci stavebních úprav jednotek a společných částí objektu. Na součásti jednotek s označením „nové“ s uvedeným rokem provedení či pořízení se vztahuje záruka dle příslušného odstavce kupní smlouvy

„původní“

Označuje původní stav předmětné konstrukce, prvku, rozvodů, příslušenství jednotek, na nichž neproběhly žádné opravy, úpravy, revize, nebylo do nich nijak zasahováno a mohou vykazovat odchylky od současných standardů či norem

„revize 2020“

Na předmětném systému, rozvodu, přístroji či zařízení byla v uvedeném roce provedena pouze revize zaručující bezpečnou funkčnost. Na tyto součásti jednotek s označením „revize“ se vztahuje záruka dle příslušného odstavce kupní smlouvy.

„oprava 2020“

Oprava označuje stav po provedených pracích nutných pro obnovení/zlepšení vzhledu a především pro zajištění správné funkčnosti. Opravy probíhají formou lokálních či celoplošných povrchových úprav, formou seřízení, doplnění či výměny některých prvků. Při opravách není nikdy dosaženo funkčních, vizuálních ani jiných parametrů odpovídajících stavu „Nové“.



Rezidence
Nad Korábem

Příloha k Technickému popisu / Standardům (Popis vybraných konstrukcí, prvků, materiálů, předmětů a systémů)

by
PSN

Bytová jednotka a společné součásti bytového domu

Výplně vnějších otvorů

vlivem vnějších podmínek (teplotní změny, zrání stavby, zatěžování apod.) může dojít k nepatrnému vychýlení okenního křídla tzv. „prověšení“, které se projevuje dosedáním na rám, netěsností nebo obtížným otevíráním křídla. V tomto případě se jedná o častý jev, který není způsoben vadou výrobku ani montáží a nelze tedy uplatnit reklamaci. V případě výskytu tohoto jevu, je nutné bez větších odkladů zajistit seřízení křídla. Servis je věcí běžné údržby a je prováděn klientem na vlastní náklady. U původních oken může docházet k netěsnosti funkční spáry a tedy i k pronikání většího množství venkovního vzduchu do interiéru, než je běžné.

Vnitřní a vchodové dveře

v případě tzv. „prověšení“ dveřního křídla je situace a postup obdobný jako v případě „Výplně vnějších otvorů“ (viz výše) - seřízení křídla si zajišťuje klient na vlastní náklady. Při montáži nových dveří na původní zárubně může docházet ke špatnému doléhání dveřního křídla k zárubni a obtížnějšímu zavírání či zamykání dveří.

Nášlapná vrstva podlahy

u „Nové“ (viz Vysvětlivky stavů) se jedná pouze o dodání podlahové krytiny nikoliv o kompletní provedení skladby podlahy. Zhotovitel tedy odpovídá pouze za kvalitu montáže a materiálu nášlapné vrstvy. U původní nášlapné vrstvy může lokálně docházet k průhybům, ke zvukovým projevům (vrzání apod.) a nebo k nedokonalé těsnosti spár jednotlivých prvků podlahy.

Stěny, stropy

vzhledem k historickému charakteru budovy, je nutné předpokládat odchylky od parametrů, které předepisují současné platné normy (ČSN). Nemusí být dodržena především rovinnost a svislost konstrukcí, kolmost napojení konstrukcí, atd. U původních dřevěných stropních nosných konstrukcích může docházet vlivem zatížení k průhybům a tedy i k nerovnosti nášlapné vrstvy podlahy

Akustika

u původních mezibytových stěn a podlahových konstrukcí, kde kromě nášlapné vrstvy nebylo nijak zasahováno do skladby či samotné konstrukce, nelze zaručit splnění platných akustických norem. Jedná se především o útlum kročejového hluku a vzduchové neprůzvučnosti. Na vlastnosti původních dělicích konstrukcí se nevztahuje záruka.

Podzemní podlaží bytového domu

vzhledem k historické povaze objektu a jeho technickému řešení je nutné upozornit na možné pronikání vlhkosti přes obvodovou zeď a podlahu.

Balkony, lodžie, terasy

u původních předsazených konstrukcích, kde nebyla prováděna výměna nášlapné vrstvy, lze předpokládat výskyt míst s nedostatečným odvodem dešťové vody. Tyto jevy jsou způsobeny zejména špatným spádováním vodorovné konstrukce.

Fasáda

vlivem klimatických jevů (déšť, změny teplot,..) může docházet ke vzniku mikrotrhlin a narušování struktury omítky především v místech nejvíce zatěžovaných - např. soklové části obvodového zdiva.

Napojování konstrukcí ve vnější části objektu

při napojení dvou i více konstrukcí může časem docházet k prorýsování spoje/spáry projevující se obvykle menšími či většími trhlinami. Tento jev je způsoben vlivem rozdílných fyzikálních vlastností materiálů a změn klimatických podmínek. Vytvoření spár zpravidla nemá vliv na technické vlastnosti ani bezpečnost užívání objektu.